

Nom du produit	:	MoTip Décape Joint
Référence article	:	090403
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone	:	+31 561 – 69 44 00
Numéro fax	:	+31 561 – 69 44 31

### Descriptif produit

Spray nettoyant haut de gamme, pour une élimination facile et rapide des résidus collants et produits d'étanchéités sur les blocs moteurs et les pièces de machines.

### Applications

Culasses  
Boîtes de vitesses  
Systèmes d'échappements  
Carters  
Sanitaire  
Pompes à eau et à huile  
Moteurs électro

### Caractéristiques produit

Facile d'utilisation  
Haut pouvoir dissolvant  
Action optimale par haute viscosité  
Non-conducteur  
Légère structure gel  
Non-corrosif  
Jet intentionnel  
Valve 360°

### Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	500 ml
Base	:	Diméthoxyméthane
Taux de COV (%)	:	environ 95% w/w
Couleur	:	transparent
Parfum	:	éther
Masse volumique à 20°C	:	0,75 g/ml
Rendement	:	1,0 – 1,5 g/sec
Pression de vapeur à 20°C	:	2 à 3 bar
Valeur pH	:	neutre

### Mode d'emploi

**Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.**

Mettre l'aérosol à température ambiante.  
Température d'application idéale: entre 5 à 30°C.  
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Couvrir les pièces peintes et plastiques.

Appliquer uniformément une couche fine sur les supports à traiter et laisser agir environ 10 minutes. Éliminer les résidus détachés prudemment avec un couteau à enduire. Si la crasse persiste, réitérer l'application.

